



Snorkel

S1930E

S1932E

S2632E

CE

MANUAL DEL OPERADO

Part Number 0361645
September 2010

Serial Number 000000 and after

Especificaciones generales – S2632E

Plataforma aérea

Altura de trabajo	9,8 m (32' 3")
Altura máxima de la plataforma	8 m (26' 3")
Radio de giro	
Interior	25,4 cm (10")
Exterior	234 cm (92")
Distancia entre ejes de ruedas extremas	1,92 m (6' 4")
Espacio hasta el suelo	
Protección anti-baches elevada	6,3 cm (2,5")
Protector anti-baches bajo	1,9 cm (0,75")
Carga máxima de rueda	1.112 kg (2.450 lb)
Presión máxima sobre el suelo	430 kg/cm ² (190 psi)
Peso, Peso en vacío	
Aproximado	2.224 kg (4.900 lb)
Ancho plegada	81,3 cm (32")
Longitud plegada	2,37 m (93,25")
Sin el escalón	2,37 m (93,25")
Altura plegada	
Raíles levantados	2,33 m (91,63")
Raíles bajos	1,93 m (76")

Plataforma

Dimensiones	
Cuerpo principal	74 x 231 cm (29 x 91")
Extensión	61 x 91,4 cm (24 x 36")
Longitud total con la extensión	322,6 cm (127")
Altura de la barandilla	
Raíles levantados	111,8 cm (44")
Raíles bajos	62,2 cm (24,5")
Altura del tablón de pie	15,2 cm (6")
Carga de trabajo calculada	
Total	227 kg (500 lb)
Extensión	113,3 kg (250 lb)
Número máximo de ocupantes	1 en espacios abiertos 2 en espacios cerrados

Velocidad de función

Elevación de la plataforma	De 12 a 20 segundos
Descenso de la plataforma	De 20 a 26 segundos
Modo "Alto" de desplazamiento	
Plataforma por debajo de 1,8 m (6 pies)	
De 0 a 3,2 km/h (de 0 a 2 mph)	
Modo "Bajo" de desplazamiento	
Plataforma por encima de 1,8 m (6 pies)	
De 0 a 0,6 km/h (de 0 a 0,4 mph)	

Sistema de conducción

Estándar	Tracción en dos ruedas
Acceso en pendiente	25%
Altura máxima para desplazamiento	8,0 m (26' 3")

Enclavamiento del sensor de nivel de desplazamiento/ elevación

Entre lado y lado	2 grados
Entre frente y parte posterior	4 grados

Neumáticos

De caucho macizo, que no dejan marcas;	
	38,1 x 12,7 cm (15 x 5")

Sistema eléctrico

Voltaje	24 V CC, masa negativa en chasis
Fuente	Cuatro baterías de 6 V 220 amperios hora
Líquido recomendado	agua destilada
Cargador	25 amperios

Sistema hidráulico

Presión máxima	20.684 kPa (3.000 psi)
Capacidad del depósito	25,7 l (6,8 galones EE. UU.)
Capacidad del sistema	27,6 l (7,3 galones EE. UU.)
Temperatura máxima de funcionamiento	71 °C (160 °F)

Líquido hidráulico recomendado

Por encima de -13 °C (10 °F)

Mobil DTE10M (ISO VG15)

Por debajo de -13 °C (10 °F)

Mobil DTE10M (ISO VG15)

Rango operativo de la temperatura ambiente del aire

Métrico	De -18 °C a 43 °C
Fahrenheit	De 0°F a 110°F

Velocidad máxima del viento

Racheado o continuo	12,5 m/s (28 mph)
---------------------	-------------------

Vibración

menos de 2,5 m/s²

Nivel de presión sonora en la estación de trabajo

por debajo de 70 dB(A)